

WZ45 Câmara dome com IV integrados

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



Advantage Line

A câmara dome Dia/Noite com IV integrados WZ45 destina-se a montagem saliente, é fácil de utilizar e possui características antivandalismo, tendo sido concebida para uma vigilância eficaz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Equipada com um CCD com filtro mecânico de 540 TVL e 18 LEDs de infravermelhos altamente eficazes, a câmara proporciona cores vivas durante o dia e uma visão nocturna com infravermelhos activos de 18 m (60 pés).

A WZ45 está preparada para todas as condições climatéricas e integra inúmeras melhorias práticas, sendo ideal para uma vasta gama de aplicações de segurança, incluindo escolas, lojas e estabelecimentos prisionais.

Características

- ▶ Construção robusta antivandalismo
- ▶ Ajuste fácil das definições da câmara
- ▶ Alta resolução (540 TVL)
- ▶ Excepcional visão nocturna
- ▶ Preparada para todas as condições climatéricas (IP66)

Especificações Técnicas

Vídeo	
Câmara CCD	CCD de 1/3 pol. com tecnologia de filtro mecânico
Filtragem	Tecnologia de filtro mecânico
Resolução	Alta resolução de 540 TVL
Sensibilidade nocturna	0 lx (infravermelhos ligados)
Comutação Dia/Noite	Controlada por fotocélulas, automática
Sistema electrónico do diafragma	1/50 a 1/100 000 seg (PAL), 1/60 a 1/100 000 seg (NTSC)
Sinal de saída	Vídeo composto de 1 Vpp, 75 ohm
Ligação de saída	Conector BNC
Relação S/R	Superior a 48 dB
Gama	0,45
Objectiva	Objectiva de diafragma automático varifocal de 3 a 12 mm
LEDs	Conjunto de infravermelhos com 18 LEDs altamente eficaz
Comprimento de onda	850 nm
Especificações mecânicas	
Caixa	Dome de montagem saliente, antivandalismo
Suportes de montagem saliente	Suporte de montagem saliente 3D para fácil instalação
Construção	Alumínio robusto
Acabamento	Pó prateado
Compatível com canalização eléctrica	NPT de 1/2 pol.
Especificações eléctricas	
Consumo de energia	4,5 W máx.
Tensão	12 Vdc ou 24 Vac
Fonte de alimentação	Não incluída
Especificações ambientais	
Temp. de funcionamento	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Aspectos ambientais	Certificação segundo a norma IP66
Certificados e Aprovações	
FCC	ANSI C63.4: 2003 FCC Partes 2 e 15 Dispositivos digitais de Classe B
UL	UL 60065, 7.ª edição. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 n.º 60065-03, 1.ª edição, 2006-04 + A1:2006
EC	EN 55022: 2006 + A1: 2007 (AS/NZS CISPR 22: 2006) (Classe A) EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 EN 50130-4: 1995 + A1: 1998 + A2: 2003
LVD	LVD 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
Classificação IP	IP66 IEC 60529:2001 IEC 60529:2002

Como encomendar		
VDI-245V03-2 WZ45 Câmara dome com IV integrados, NTSC		VDI-245V03-2
VDI-245V03-1 WZ45 Câmara dome com IV integrados, PAL		VDI-245V03-1
VDI-245V03-2U WZ45 Câmara dome com IV integrados, NTSC, UTP		VDI-245V03-2U
VDI-245V03-1U WZ45 Câmara dome com IV integrados, PAL, UTP		VDI-245V03-1U
Acessórios de hardware		
EXMB.045WZ Suporte pendente para dome		EXMB.045WZ
EX-DOM45 Dome sobressalente		EX-DOM45
UPA-2430-60 Fonte de alimentação		UPA-2430-60
UPA-2420-50 Fonte de alimentação		UPA-2420-50

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by